

KOMEX

STYLÓWE CIEPŁO

DANE TECHNICZNE GRZEJNIKA GINA 20

wysokość	szerokość	głębokość od ściany do środka osi przyłączy	głębokość całkowita od ściany	rozstaw otworów montażowych	ciężar (kg)	pojemność (dm ³)	moc [W] 55/45/20° C	moc [W] 75/65/20° C	moc [W] 90/70/20° C	proponowana moc grzałki
462	332	30	129	282	3,0	1,5	110	183	227	300
462	432	30	129	382	3,4	2,0	126	210	262	300
462	532	30	129	482	3,8	2,0	142	237	295	300
666	332	30	129	282	4,7	2,5	170	284	354	300
666	432	30	129	382	5,4	3,0	197	329	410	300
666	532	30	129	482	6,0	3,0	224	373	465	300
666	632	30	129	582	6,7	3,5	251	418	520	400
904	332	30	129	282	6,3	3,5	226	377	469	400
904	432	30	129	382	7,2	4,0	262	436	543	400
904	532	30	129	482	8,1	4,0	296	494	616	400
904	632	30	129	582	9,0	4,5	332	553	688	600
1142	332	30	129	282	7,9	4,5	281	468	583	600
1142	432	30	129	382	9,0	5,0	325	541	674	600
1142	532	30	129	482	10,1	5,5	368	614	765	600
1142	632	30	129	582	11,2	6,0	412	686	855	600
1380	332	30	129	282	9,5	5,0	335	559	696	600
1380	432	30	129	382	10,9	5,5	388	646	805	600
1380	532	30	129	482	12,2	6,5	440	733	913	800
1380	632	30	129	582	13,5	6,0	491	819	1020	800
1652	332	30	129	282	11,4	6,0	399	665	829	600
1652	432	30	129	382	13,0	7,0	461	769	958	800
1652	532	30	129	482	14,6	7,5	523	872	1087	800
1652	632	30	129	582	16,2	8,0	585	975	1214	1000
1788	332	30	129	282	12,9	7,0	452	754	939	800
1788	432	30	129	382	14,8	7,5	524	874	1089	1000
1788	532	30	129	482	16,6	8,5	596	994	1238	1000
1788	632	30	129	582	18,5	9,5	668	1113	1386	1000