

**KOMEX**

STYLOWE CIEPŁO

**DANE TECHNICZNE GRZEJNIKA AMADEUSZ ZASILANIE BOCZNE**

wysokość	szerokość	głębokość od ściany do środka osi przyłączy	głębokość całkowita od ściany	rozstaw otworów montażowych	ciężar (kg)	pojemność (dm <sup>3</sup> )	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	proponowana moc grzałki
554	400	65-80	90-105	500	4,1	2,8	266	443	553	-
554	500	65-80	90-105	500	4,8	3,3	291	485	604	-
776	400	65-80	90-105	500	5,3	3,6	376	627	782	-
776	500	65-80	90-105	500	6.10	4,2	413	688	857	-
776	600	65-80	90-105	500	8.5	6,5	449	749	918	-
1028	400	65-80	90-105	500	8.1	6,0	451	752	938	-
1028	500	65-80	90-105	500	9.5	7,0	495	825	992	-
1028	600	65-80	90-105	500	10.9	8,0	577	962	1233	-

**DANE TECHNICZNE GRZEJNIKA AMADEUSZ ZASILANIE DOLNE**

wysokość	szerokość	głębokość od ściany do środka osi przyłączy	głębokość całkowita od ściany	rozstaw otworów montażowych	ciężar (kg)	pojemność (dm <sup>3</sup> )	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	proponowana moc grzałki
554	400	65-80	90-105	370	4,1	2,8	266	443	553	300
554	500	65-80	90-105	470	4,8	3,3	291	485	604	400
776	400	65-80	90-105	370	5,3	3,6	376	627	782	600
776	500	65-80	90-105	470	6.10	4,2	413	688	857	600
776	600	65-80	90-105	570	8.5	6,5	449	749	918	800
1028	400	65-80	90-105	370	8.1	6,0	451	752	938	800
1028	500	65-80	90-105	470	9.5	7,0	495	825	992	800
1028	600	65-80	90-105	570	10.9	8,0	577	962	1233	1000