

KOMEX

STYLOWE CIEPŁO

DANE TECHNICZNE GRZEJNIKA VICTORIA PODWÓJNA Z WKŁADKĄ ZAWOROWĄ

wysokość	szerokość	liczba elementów	głębokość od ściany do środka osi przyłączy	głębokość całkowita od ściany	rozstaw otworów montażowych	ciężar (kg)	pojemność (dm ³)	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	proponowana moc grzałki
300	600	4+4	43	64	50	8,2	2,5	292	486	609	-
450	600	6+6	43	64	50	11,9	3,2	437	729	914	-
600	600	8+8	43	64	50	15,7	4,2	568	946	1186	-
300	900	4+4	43	64	50	10,4	3,0	364	607	761	-
450	900	6+6	43	64	50	13,8	4,0	547	911	1142	-
600	900	8+8	43	64	50	18,0	5,0	709	1182	1484	-
300	1000	4+4	43	64	50	12,8	3,5	449	748	936	-
450	1000	6+6	43	64	50	18,8	4,9	674	1123	1408	-
600	1000	8+8	43	64	50	24,9	6,6	875	1459	1828	-
300	1200	4+4	43	64	50	15,2	4,0	538	897	1123	-
450	1200	6+6	43	64	50	21,5	6,0	808	1347	1689	-
600	1200	8+8	43	64	50	33,0	8,0	1050	1750	2193	-
300	1500	4+4	43	64	50	18,5	5,0	646	1077	1351	-
450	1500	6+6	43	64	50	27,5	7,2	970	1616	2026	-
600	1500	8+8	43	64	50	36,4	9,6	1238	2063	2585	-
300	1800	4+4	43	64	50	22,0	6,0	751	1252	1569	-
450	1800	6+6	43	64	50	32,6	8,5	1126	1877	2354	-
600	1800	8+8	43	64	50	43,3	11,3	1460	2433	3049	-
300	2000	4+4	43	64	50	24,3	6,5	806	1343	1683	-
450	2000	6+6	43	64	50	36,1	9,4	1209	2015	2526	-
600	2000	8+8	43	64	50	48,0	12,5	1583	2638	3306	-