

KOMEX

STYLOWE CIEPŁO

DANE TECHNICZNE GRZEJNIKA VICTORIA PODWÓJNA

wysokość	szerokość	liczba elementów	głębokość od ściany do środka osi przyłączy	głębokość całkowita od ściany	rozstaw otworów montażowych	ciężar (kg)	pojemność (dm ³)	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	proponowana moc grzałki
600	295	4+4	43	66	550	7,7	2,5	254	423	530	-
600	445	6+6	43	66	550	11,4	3,2	380	634	795	-
600	595	8+8	43	66	550	15,2	4,2	494	823	1032	-
600	745	10+10	43	66	550	19,0	5,3	605	1009	1264	-
600	895	12+12	43	66	550	21,8	6,3	715	1191	1493	-
600	1045	14+14	43	66	550	25,7	7,4	821	1369	1716	-
1000	295	4+4	43	66	950	12,3	3,5	373	622	779	-
1000	445	6+6	43	66	950	18,3	4,9	586	977	1225	-
1000	595	8+8	43	66	950	24,4	6,6	761	1269	1590	-
1000	745	10+10	43	66	950	30,5	8,3	923	1538	1928	-
1000	895	12+12	43	66	950	36,4	10,0	1092	1820	2281	-
1000	1045	14+14	43	66	950	42,3	11,7	1264	2106	2639	-
1500	295	4+4	43	66	1450	18,0	5,0	532	887	1112	-
1500	445	6+6	43	66	1450	27,0	7,2	844	1406	1762	-
1500	595	8+8	43	66	1450	35,9	9,6	1076	1794	2248	-
1500	745	10+10	43	66	1450	44,9	12,0	1326	2210	2769	-
1500	895	12+12	43	66	1450	49,4	13,2	1560	2600	3258	-
1500	1045	14+14	43	66	1450	53,9	14,6	1802	3003	3763	-
1800	295	4+4	43	66	1750	21,5	6,0	625	1042	1306	-
1800	445	6+6	43	66	1750	32,1	8,5	980	1633	2047	-
1800	595	8+8	43	66	1750	42,8	11,3	1270	2116	2652	-
1800	745	10+10	43	66	1750	53,5	14,2	1551	2585	3240	-
1800	895	12+12	43	66	1750	64,2	15,6	1840	3067	3843	-
1800	1045	14+14	43	66	1750	74,6	17,0	2078	3464	4341	-
2000	295	4+4	43	66	1950	23,8	6,5	686	1144	1434	-
2000	445	6+6	43	66	1950,0	35,6	9,4	1052	1753	2197	-
2000	595	8+8	43	66	1950	47,5	12,5	1376	2294	2875	-

2000	745	10+10	43	66	1950,0	59,4	15,7	1692	2820	3534	-
2000	895	12+12	43	66	1950	71,3	17,3	1978	3296	4130	-
2000	1045	14+14	43	66	1950,0	82,8	18,8	2306	3844	4817	-